

Osram NAV-T 100W SUPER 4Y



Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten.
Produkteigenschaften: Lampenüberlebensrate: 95 % bei 16.000 h Brenndauer.
Lampenwartungsfaktor: ? 80 % bei 16.000 h Brenndauer (gemäß DIN 13201).
Nutzlebensdauer (Wartungszyklus): 4 Jahre (bei ca. 11 h/Tag). Dimmbar an konventionellen
Vorschaltgeräten und elektronischen Vorschaltgeräten. Produktvorteile: Sehr hohe
Lichtausbeute. Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer. Bis zu 50 %
Energieersparnis bei Austausch von Quecksilberdampflampen (HQL). Optimale
Energieeffizienz bei Betrieb an EVG POWERTRONIC® PTO 3DIM. Anwendungsgebiete:
Straßen. Außenbeleuchtung. Industrieanlagen. Geeignet für geschlossene und offene
Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Produktcode:	OSR 015743
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	12-06-2024
Mark:	OSRAM
Typ:	NAV-T
ETIM-Gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000821 - Natriumdampf-Hochdrucklampe
Synonyme:	Hochdruck-Natriumdampf Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampf-Hochdrucklampe, Natriumdampf Lampe



Spezifikationen

Lampenleistung:	100 W	Gesamtlänge:	211 mm
Lichtstrom:	10300 lm	Durchmesser:	47 mm
Sockel:	E40	Anzahl der Brenner:	1
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Pflanzenbelichtung:	Nee
Farbwiedergabeindex CRI:	20-39	Ausführung:	klar
Farbtemperatur:	2000 K	Ersatz für Quecksilberdampflampe:	Nee
Lampenlichtausbeute:	103 lm/W	Energieeffizienzklasse:	F
Externes Zündgerät erforderlich:	Ja	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	106 kWh
Externes Vorschaltgerät erforderlich:	Ja	Mittlere Nennlebensdauer:	32000 h
Quecksilberfrei:	Nee	Lampenbezeichnung:	T14

Verpackungsinformationen

Gewicht	210 gr
Breite	216 mm
Höhe	51 mm
Länge	51 mm
CBS-code	85393220

