

Ledvance LINEAR LED SWITCH 1200 220-240V 3000K IP20



Kompakte Leuchte mit Schalter für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Produkteigenschaften: Eingebauter Schalter. Bis zu 10 Leuchten aneinander verbindbar. Transparente Endkappen. Versionen mit Lichtstrom 400...1900 lm verfügbar. 5 unterschiedliche Längen erhältlich. Hohe Lichtausbeute: bis zu 112 lm/W. Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850 °C. Produktvorteile: Kompakte Abmessungen. Benötigt wenig Platz dank der kompakten Abmessungen. Nahtlose Verbindungsmöglichkeit mit bis zu 10 Leuchten pro Lichtbandinstallation. Praktischer Schalter direkt an der Leuchte verbaut. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Flexible Installation in 2 verschiedenen Winkeln durch 2 Befestigungsmöglichkeiten. Flexible Anwendung durch ein breites Sortiment an verfügbaren Längen von 300 bis 1500 mm. Winkelverbindung mit beiliegendem Kabel möglich. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser,

Produktcode:	LV 106154
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	12-06-2024
Mark:	OSRAM
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC002892 - Decken-/Wandleuchte
Synonyme:	Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwasher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte



Spezifikationen

Geeignet für Wandmontage:	Nee	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Geeignet für Deckenmontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	40000 h
Geeignet für Einbaumontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Aufbaumontage:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nee	Schutzart (IP):	IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee	Schutzklasse:	II
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Mit Leuchtmittel:	Ja	Geeignet für Notlicht:	Nee
Fassung:	ohne	Notstromversorgung integriert:	Nee
Gehäusefarbe:	weiß	Mit Bewegungsmelder:	Nee
Spannungsart:	AC	Mit Lichtsensor:	Nee
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Betriebsgerät:	EVG	Mit Luftschlitzen:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Ja	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	850 °C - 30 s
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	14 ~ 14 W
Dimmung 0-10 V:	Nee	Max. Systemleistung:	14 W
Dimmung 1-10 V:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1400 lm
Dimmung DALI-2:	Nee	Lichtfarbe:	weiß
Dimmung DALI:	Nee	Farbtemperatur:	3000 ~ 3000 K
Dimmung DMX:	Nee	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Dimmung DSI:	Nee	Leistungsfaktor:	0.5
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Dimmung GPRS:	Nee	Breite:	28 mm
Dimmung LineSwitch:	Nee	Höhe/Tiefe:	36 mm
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Länge:	1173 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Art der Verdrahtung:	mit Durchgangsverdrahtung
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Polzahl:	2
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm²
Dimmung programmierbar:	Nee	Anschlussart:	Schraubklemme
Dimmung RF:	Nee	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Lichtstrom einstellbar:	nein
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Dimmung Zigbee:	Nee	Bedienung über Bluetooth:	Nee
Dimmung mit Push-button:	Nee	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Ohne Dimmfunktion:	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Ja

Verpackungsinformationen

Gewicht 0.53 kg

Breite 0.04 m

Höhe	0.03 m
Länge	1.38 m
CBS-code	94051140

