

Osram 097728 floodlight LED 180W 4000K IP65 BK



Osram 097728 floodlight LED 180W 4000K IP65 BK

Produktcode: OSR 097728

Status product: 126 - Lopend

Letzte Änderung: 23-12-2024

Mark: OSRAM

Typ: Floodlight PRO

ETIM-Gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC001744 - Downlight/Strahler/Flutlicht

Synonyme: 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Breitstrahler, Direktleuchte, Downlight/Strahler/Flutlicht



Spezifikationen

Geeignet für Aufbaumontage:	Nee	Dimmung mit Push-button:	Nee
Geeignet für Einbaumontage:	Nee	Ohne Dimmfunktion:	Nee
Geeignet für Wandmontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Deckenmontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Traversenmontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Stromschienenmontage:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Geeignet für Klemmontage:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Geeignet für Seilsystem:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Mit Bewegungsmelder:	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Mit Lichtsensor:	Nee	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	NA °C
Mit Leuchtmittel:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	NA W
Oberfläche gebürstet:	Nee	Max. Systemleistung:	0 W
Nennspannung:	NA V	Farbtemperatur:	NA K
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	NA mA	Lichtstrom:	NA lm
Mit Betriebsgerät:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Lichtstärke:	0 cd
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Breite:	0 mm
Dimmung 0-10 V:	Nee	Höhe/Tiefe:	0 mm
Dimmung 1-10 V:	Nee	Länge:	0 mm
Dimmung DALI-2:	Nee	Außendurchmesser:	0 mm
Dimmung DALI:	Nee	Einbaubreite:	0 mm
Dimmung DMX:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm
Dimmung DSI:	Nee	Einbaulänge:	0 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Einbaudurchmesser:	NA mm
Dimmung GPRS:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm ²
Dimmung LineSwitch:	Nee	Anschließbarer Leiterquerschnitt:	NA mm ²
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Notstromversorgung integriert:	Nee
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee
Dimmung programmierbar:	Nee	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Dimmung RF:	Nee	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Dimmung Zigbee:	Nee	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee

Verpackungsinformationen

Gewicht 0 gr

Page 2/3

