

Osram DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65



Damp-proof luminaire with slim housing. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden). Sehr schlankes Gehäuse. Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können. Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme. 3 Jahre Garantie. Einfacher Zugang zum Anschlussterminal dank Endkappe mit Schnappmechanismus. Anwendungsgebiete: Industrie- und Lagerareale. Parkplätze und Unterführungen. Garagen. Werkstätten, Fertigungsstraßen. Technische Ausstattung: Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten. Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit).

Produktcode: OSR 066496

Status product: 126 - Lopend

Letzte Änderung: 12-06-2024

Mark: OSRAM

ETIM-Gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC002892 - Decken-/Wandleuchte

Synonyme: Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwasher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte



Spezifikationen

Geeignet für Wandmontage:	Nee	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Lichtaustritt:	direkt
Geeignet für Deckenmontage:	Ja	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Einbaumontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	30000 h
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	27000 h
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nee	Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:	20000 h
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee	Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:	55
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:	55
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP):	IP65
Fassung:	sonstige	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schutzklasse:	II
Oberflächenschutz Gehäuse:	unbehandelt	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Geeignet für Notlicht:	Nee
Ausführung des Rasters:	matt	Notstromversorgung integriert:	Nee
Spannungsart:	AC	Mit Bewegungsmelder:	Nee
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Mit Lichtsensor:	Nee
Nennstrom:	270 ~ 270 mA	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Betriebsgerät:	EVG	Mit Luftschlitzen:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Ja	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	50 ~ 50 W
Dimmung 0-10 V:	Nee	Max. Systemleistung:	50 W
Dimmung 1-10 V:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	110 lm/W
Dimmung DALI-2:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	5500 lm
Dimmung DALI:	Nee	Lichtfarbe:	weiß
Dimmung DMX:	Nee	Farbtemperatur:	4000 ~ 4000 K
Dimmung DSI:	Nee	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Leistungsfaktor:	0.9
Dimmung GPRS:	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Dimmung LineSwitch:	Nee	Breite:	35 mm
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Höhe/Tiefe:	48 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Länge:	1500 mm
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Art der Verdrahtung:	Abschluss
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Polzahl:	3
Dimmung programmierbar:	Nee	Anschlussart:	Steckklemme
Dimmung RF:	Nee	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Lichtstrom einstellbar:	nein
Dimmung Zigbee:	Nee	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Dimmung mit Push-button:	Nee	Bedienung über Bluetooth:	Nee
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Ohne Dimmfunktion:	Ja	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Lichtverteilung:	symmetrisch	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Ja
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°		

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.61 kg
Breite	1.56 m
Höhe	0.05 m
Länge	0.04 m
CBS-code	94051140

