

Ledvance LED MR16 36Degr. DIM P 5W 927 GU5.3



Dimmbare Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel.
Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen. Hohe Farbconsistenz: ? 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Dimmbar. Sockel: GU5.3. Lampe aus Glas. Sehr hohe Farbwiedergabe (Ra: 90). Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Stufenloses Dimmen. Sehr hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch www.ledvance.de/dim. Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch [Kompatibilitätsliste](#)). Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akze

Produktcode:	LV 059698
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	12-06-2024
Mark:	OSRAM
Typ:	MR16
ETIM-Gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED
Synonyme:	Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe



Spezifikationen

Nennspannung:	12 ~ 12 V	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Nennstrom:	450 ~ 450 mA	Dimmbar:	Nee
Leistungsfaktor:	0.5	Durchmesser:	50 mm
Lampenleistung:	5 ~ 5 W	Länge:	44 mm
Spannungsart:	AC/DC	Schutzart (IP):	IP20
Lichtstrom:	345 ~ 345 lm	Lampenbezeichnung:	MR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	345 lm	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	100000
Lampenlichtausbeute:	69 lm/W	Klirrfaktor (THD):	150
Lichtstärke:	700 cd	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	5 kWh
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100	Mittlere Nennlebensdauer:	25000 h
Lampenform:	Reflektor	Fernbedienung möglich:	Nee
Filamentlampe:	Nee	Mit Fernbedienung:	Nee
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG1
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Sockel:	GU5,3	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Farbtemperatur:	2700 ~ 2700 K	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Ausstrahlungswinkel:	36 ~ 36 °	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Ja

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.05 kg
Breite	0.05 m
Höhe	0.06 m
Länge	0.05 m
CBS-code	85395200

