

Osram Dulux L LED 2G11 18W 840



LED-Ersatz für KLLni mit 4pol. 2G11 Stecksocket zum Betrieb am EVG. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netzspannung. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Einseitiger 4-Stift-Stecksocket 2G11. Schutzart: IP20. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Einfache Installation. Geringer Energieverbrauch. Nicht für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten geeignet. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20...+45 °C. Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Hotels, Restaurants. Industrie.

Produktcode: OSR 557833

Status product: 126 - Lopend

Letzte Änderung: 12-06-2024

Mark: OSRAM

ETIM-Gruppe: EG000028 - Leuchtmittel

ETIM Klasse: EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED

Synonyme: Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe



Spezifikationen

Nennspannung:	220 ~ 240 V	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Nennstrom:	79 ~ 79 mA	Dimmbar:	Nee
Leistungsfaktor:	0.9	Durchmesser:	44 mm
Lampenleistung:	18 ~ 18 W	Länge:	416.5 mm
Spannungsart:	AC	Schutzart (IP):	IP20
Lichtstrom:	2300 ~ 2300 lm	Energieeffizienzindex (EEI):	0.11
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	2300 lm	Energieeffizienzklasse:	E
Lampenlichtausbeute:	127 lm/W	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	200000
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Klirrfaktor (THD):	30
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	18 kWh
Filamentlampe:	Nee	Mittlere Nennlebensdauer:	30000 h
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Fernbedienung möglich:	Nee
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K	Mit Fernbedienung:	Nee
Sockel:	2G11	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0
Farbe:	weiß	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Farbtemperatur:	4000 ~ 4000 K	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Gehäusefarbe:	weiß	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Ausstrahlungswinkel:	140 ~ 140 °	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Ja

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.17 kg
Breite	0.05 m
Höhe	0.49 m
Länge	0.03 m
CBS-code	85395200

