

Osram Dulux T/E HF&AC Mains 20W 3000K



Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex R_a : 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung. Spezialstifte als Korrosionsschutz. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Akzentbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Gartenbeleuchtung. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Produktcode: OSR 559479

Status product: 126 - Lopend

Letzte Änderung: 12-06-2024

Mark: OSRAM

Typ: LED PL-T vervanger

ETIM-Gruppe: EG000028 - Leuchtmittel

ETIM Klasse: EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED

Synonyme: Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe



Spezifikationen

Nennspannung:	220 ~ 220 V	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Nennstrom:	88 ~ 88 mA	Dimmbar:	Nee
Leistungsfaktor:	0.9	Durchmesser:	45 mm
Lampenleistung:	20 ~ 20 W	Länge:	165 mm
Spannungsart:	AC	Schutzart (IP):	IP20
Lichtstrom:	2025 ~ 2025 lm	Energieeffizienzindex (EEI):	0.12
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	2025 lm	Energieeffizienzklasse:	F
Lampenlichtausbeute:	101 lm/W	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	200000
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Klirrfaktor (THD):	30
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	20 kWh
Filamentlampe:	Nee	Mittlere Nennlebensdauer:	30000 h
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Fernbedienung möglich:	Nee
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K	Mit Fernbedienung:	Nee
Sockel:	sonstige	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0
Farbe:	weiß	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Farbtemperatur:	3000 ~ 3000 K	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Gehäusefarbe:	weiß	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Ausstrahlungswinkel:	130 ~ 130 °	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Ja

Verpackungsinformationen

Gewicht	165 gr
Breite	48 mm
Höhe	171 mm
Länge	48 mm
CBS-code	85395200

