


Rutec - Inbouwspot - Mat goud - MR16 - Max 50 Watt



Rutec - Inbouwspot - Mat goud - MR16 - Max 50 Watt

Produktcode: 55848W

Status product: 94E - Uitlopend (GS1 Code)

Letzte Änderung: 13-12-2024


Mark: Rutec

Typ: Einbaustrahler

ETIM-Gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC002892 - Decken-/Wandleuchte

Synonyme: Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwasher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte



Spezifikationen

Geeignet für Wandmontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Deckenmontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Einbaumontage:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Geeignet für Aufbaumontage:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Mit Leuchtmittel:	Nee	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	NA °C
Nennspannung:	NA V	Geeignet für Notlicht:	Nee
Nennstrom:	NA mA	Notstromversorgung integriert:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Nee	Mit Bewegungsmelder:	Nee
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Mit Lichtsensor:	Nee
Dimmung 0-10 V:	Nee	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Dimmung 1-10 V:	Nee	Mit Luftschlitzen:	Nee
Dimmung DALI-2:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	NA W
Dimmung DALI:	Nee	Max. Systemleistung:	0 W
Dimmung DMX:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Dimmung DSI:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Farbtemperatur:	NA K
Dimmung GPRS:	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Dimmung LineSwitch:	Nee	Breite:	0 mm
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Höhe/Tiefe:	0 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Länge:	0 mm
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Außendurchmesser:	0 mm
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Einbaulänge:	0 mm
Dimmung programmierbar:	Nee	Einbaubreite:	0 mm
Dimmung RF:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Einbaudurchmesser:	0 mm
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm ²
Dimmung Zigbee:	Nee	Lichtstärke:	0 cd
Dimmung mit Push-button:	Nee	Bedienung über Bluetooth:	Nee
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Ohne Dimmfunktion:	Nee	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	0 h	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	0 h	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:	0 h		

Verpackungsinformationen

Gewicht 0.16 kg

Breite 80 mm

Höhe	55 mm
Länge	80 mm
CBS-code	94051990

