

LED ceiling light 16W 3000K/4000K/6000K with Microw. sensor



LED ceiling light 16W 3000K/4000K/6000K with Microw. sensor

Produktcode: TH 03012

Status product: 126 - Lopend

Letzte Änderung: 24-12-2024

Mark: Thorgeon

Typ: CL SLIM MW Rond

ETIM-Gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC002892 - Decken-/Wandleuchte

Synonyme: Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwasher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte



Spezifikationen

Geeignet für Wandmontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Deckenmontage:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Geeignet für Einbaumontage:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Geeignet für Aufbaumontage:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nee	Schutzart (IP):	IP65
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee	Schlagfestigkeit:	IK10
Mit Leuchtmittel:	Nee	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Nennstrom:	0 ~ 0 mA	Geeignet für Notlicht:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Nee	Notstromversorgung integriert:	Nee
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Mit Bewegungsmelder:	Ja
Dimmung 0-10 V:	Nee	Mit Lichtsensor:	Ja
Dimmung 1-10 V:	Nee	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Dimmung DALI-2:	Nee	Mit Luftschlitzen:	Nee
Dimmung DALI:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	0 ~ 0 W
Dimmung DMX:	Nee	Max. Systemleistung:	16 W
Dimmung DSI:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1450 lm
Dimmung GPRS:	Nee	Farbtemperatur:	4000 ~ 4000 K
Dimmung LineSwitch:	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Breite:	0 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Höhe/Tiefe:	0 mm
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Länge:	0 mm
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Außendurchmesser:	0 mm
Dimmung programmierbar:	Nee	Einbaulänge:	0 mm
Dimmung RF:	Nee	Einbaubreite:	0 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Einbaudurchmesser:	0 mm
Dimmung Zigbee:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm ²
Dimmung mit Push-button:	Nee	Lichtstärke:	0 cd
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Bedienung über Bluetooth:	Nee
Ohne Dimmfunktion:	Nee	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	0 h	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	0 h	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:	0 h	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %		

Verpackungsinformationen

Gewicht 0.92 kg

Page 2/4

CBS-code 85395100

