

# LED Ceiling Light 24W 3200Lm 2700-6500K IP20 RA80 White Thor



LED Ceiling Light 24W 3200Lm 2700-6500K IP20 RA80 White Thor

Produktcode: TH 03100

Status product: 126 - Lopend

Letzte Änderung: 12-06-2024

Mark: Thorgeon

Typ: RGB/CCT

ETIM-Gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC002892 - Decken-/Wandleuchte

Synonyme: Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwasher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte



## Spezifikationen

Geeignet für Wandmontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	45000 h
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Deckenmontage:	Ja	Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Einbaumontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Mit Leuchtmittel:	Ja	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff des Gehäuses:	sonstige	Schlagfestigkeit:	IK04
Gehäusefarbe:	weiß	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	-20 ~ 50 °C
Ausführung des Rasters:	hochglänzend	Geeignet für Notlicht:	Nee
Spannungsart:	AC	Notstromversorgung integriert:	Nee
Nennspannung:	120 ~ 240 V	Mit Bewegungsmelder:	Nee
Nennstrom:	650 ~ 650 mA	Mit Lichtsensor:	Nee
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Nee	Mit Luftschlitzen:	Nee
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	0 ~ 0 W
Dimmung 0-10 V:	Nee	Max. Systemleistung:	24 W
Dimmung 1-10 V:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	130 lm/W
Dimmung DALI-2:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimmung DALI:	Nee	Lichtfarbe:	RGBW
Dimmung DMX:	Nee	Farbtemperatur:	2700 ~ 6500 K
Dimmung DSI:	Nee	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Leistungsfaktor:	0.9
Dimmung GPRS:	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Dimmung LineSwitch:	Nee	Breite:	400 mm
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Höhe/Tiefe:	65 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Länge:	400 mm
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Außendurchmesser:	0 mm
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Einbaulänge:	0 mm
Dimmung programmierbar:	Nee	Einbaubreite:	0 mm
Dimmung RF:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Einbaudurchmesser:	0 mm
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung Zigbee:	Ja	Leiterquerschnitt:	0 mm²
Dimmung mit Push-button:	Nee	Lichtstärke:	0 cd
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Farbtemperatur einstellbar:	stufenlos
Ohne Dimmfunktion:	Nee	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Lichtverteiler:	Refraktorlinse	Bedienung über Bluetooth:	Ja
Lichtverteilung:	symmetrisch	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee

Lichtaustritt: direkt

Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten  
Leuchtmittels: A

IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja

## Verpackungsinformationen

Gewicht	2253 gr
Breite	95 mm
Höhe	515 mm
Länge	495 mm
CBS-code	94051140

