

Pliable Corrugated Conduit with Pulling Wire 50m 25mm 320N G



Pliable Corrugated Conduit with Pulling Wire 50m 25mm 320N G	
Produktcode:	TH 15051
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	11-12-2024
Mark:	Thorgeon
Typ:	Flexibles Installationsrohr mit Kordelzug
ETIM-Gruppe:	EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre
ETIM Klasse:	EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff
Synonyme:	Elektroinstallationsrohr Kunststoff, Elektro-Installationsrohr Kunststoff, Installationsrohr, Kunststoffrohr, Rohr



Spezifikationen

Werkstoff:	PVC, UV-stabilisiert	Maschinen- und Anlageninstallation:	Ja
Halogenfrei:	Nee	Unterflurinstallation (Estrich):	Nee
Ausführung flammwidrig:	Nee	Installation im Freien:	Nee
Biegeverhalten:	biegsam	Geeignet zur Verlegung im Erdreich:	Nee
Mit Muffe:	Nee	Innendurchmesser:	19.2 mm
Druckfestigkeitsklasse:	leicht (Klasse 2)	Außendurchmesser:	25 mm
Schlagfestigkeit:	leicht (Klasse 2)	Betriebstemperatur:	-5 ~ 60 °C
Unterputzmontage:	Ja	Hochgleitfähige Innenschicht:	Nee
Aufputzmontage:	Nee	Mit Meter-Anzeige:	Nee
Geeignet zur Installation auf Holz:	Nee	Farbe:	grau
Geeignet für Hohlwandinstallation:	Nee	RAL-Nummer:	7035
Geeignet für Betoninstallation:	Nee		

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
CBS-code	85444991

