


LED PANEL SQUARE 600x 600 mm 40W 4000K



LED PANEL SQUARE 600x 600 mm 40W 4000K

Produktcode:	L600-600-40W4K
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	17-02-2025
Mark:	Vezalux
Typ:	600x600mm
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC002892 - Decken-/Wandleuchte
Synonyme:	Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwisher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte



Spezifikationen

Geeignet für Wandmontage:	Nee	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	A++
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	A+
Geeignet für Deckenmontage:	Ja	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Einbaumontage:	Ja	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Aufbaumontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Mit Leuchtmittel:	Ja	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Fassung:	sonstige	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Oberflächenschutz Gehäuse:	unbehandelt	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Gehäusefarbe:	weiß	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	NA °C
Ausführung des Rasters:	weiß	Geeignet für Notlicht:	Nee
Nennspannung:	100 ~ 240 V	Notstromversorgung integriert:	Nee
Nennstrom:	120 ~ 120 mA	Mit Bewegungsmelder:	Nee
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Mit Lichtsensor:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Ja	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Mit Luftschlitzen:	Nee
Dimmung 0-10 V:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	40 ~ 40 W
Dimmung 1-10 V:	Nee	Max. Systemleistung:	40 W
Dimmung DALI-2:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Dimmung DALI:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimmung DMX:	Nee	Lichtfarbe:	weiß
Dimmung DSI:	Nee	Farbtemperatur:	4000 ~ 4000 K
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Dimmung GPRS:	Nee	Breite:	600 mm
Dimmung LineSwitch:	Nee	Höhe/Tiefe:	0 mm
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Länge:	600 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Außendurchmesser:	0 mm
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Einbaulänge:	595 mm
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Einbaubreite:	595 mm
Dimmung programmierbar:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm
Dimmung RF:	Nee	Einbaudurchmesser:	0 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm²
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Anschlussart:	sonstige
Dimmung Zigbee:	Nee	Lichtstärke:	0 cd
Dimmung mit Push-button:	Nee	Bedienung über Bluetooth:	Nee
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Ohne Dimmfunktion:	Nee	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Lichtverteiler:	ohne	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee

Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels: A++

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
CBS-code	85395200