vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

LED Bulkhead G1 25W 4000K s NNM 152Degr. IK10 Tungsram

LED Bulkhead G1 25W 4000K s NNM 152Degr. IK10 Tungsram	
Produktcode:	TU 93107560
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Letzte Änderung:	17-02-2025
Typ:	Overig
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC002892 - Decken-/Wandleuchte
Synonyme:	Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwasher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333
All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Spezifikationen

Geeignet für Wandmontage:	Ja	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	A+
Geeignet für Pendelaufhängung:	Ja	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	A+
Geeignet für Deckenmontage:	Ja	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	60000 h
Geeignet für Einbaumontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	60000 h
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:	60000 h
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Mit Leuchtmittel:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Fassung:	sonstige	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Oberflächenschutz Gehäuse:	kunststoffbeschichtet	Schlagfestigkeit:	IK10
Gehäusefarbe:	weiß	Schutzklasse:	II
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Ausführung des Rasters:	weiß	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	-30 ~ 40 °C
Spannungsart:	AC	Geeignet für Notlicht:	Nee
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Notstromversorgung integriert:	Nee
Nennstrom:	NA mA	Mit Bewegungsmelder:	Nee
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Mit Lichtsensor:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Nee	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Mit Luftschlitzen:	Nee
Dimmung 0-10 V:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	25 ~ 25 W
Dimmung 1-10 V:	Nee	Max. Systemleistung:	25 W
Dimmung DALI-2:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Dimmung DALI:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimmung DMX:	Nee	Lichtfarbe:	weiß
Dimmung DSI:	Nee	Farbtemperatur:	4000 ~ 4000 K
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Dimmung GPRS:	Nee	Breite:	300 mm
Dimmung LineSwitch:	Nee	Höhe/Tiefe:	109 mm
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Länge:	300 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Außendurchmesser:	0 mm
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Einbaulänge:	0 mm
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Einbaubreite:	0 mm
Dimmung programmierbar:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm
Dimmung RF:	Nee	Einbaudurchmesser:	0 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm²
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Lichtstärke:	0 cd
Dimmung Zigbee:	Nee	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Dimmung mit Push-button:	Nee	Lichtstrom einstellbar:	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Ohne Dimmfunktion:	Nee	Bedienung über Bluetooth:	Nee
Lichtverteiler:	ohne	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Lichtverteilung:	symmetrisch	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Ausstrahlungswinkel:	freistrahlend/diffus	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A+	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels:	A+		

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
CBS-code	85414010

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.