vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

LED DLR SLIM P1 TU8 IP40 22W 830 SST Tungsram

LED DLR SLIM P1 TU8 IP40 22W 830 SST Tungsram	
Produktcode:	TU 93108090
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Letzte Änderung:	17-02-2025
Typ:	Overig
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001744 - Downlight/Strahler/Flutlicht
Synonyme:	1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Breitstrahler, Direktleuchte, Downlight/Strahler/Flutlicht

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333
All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Spezifikationen

Geeignet für Aufbaumontage:	Nee	Ohne Dimmfunktion:	Nee
Geeignet für Einbaumontage:	Ja	Reflektor:	ohne
Geeignet für Wandmontage:	Ja	Lichtverteiler:	ohne
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Lichtverteilung:	symmetrisch
Geeignet für Deckenmontage:	Ja	Energieeffizienzklasse:	A
Geeignet für Traversenmontage:	Nee	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	Ja	Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels:	A
Geeignet für Stromschienenmontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	45000 h
Geeignet für Klemmmontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	45000 h
Geeignet für Seilsystem:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Mit Bewegungsmelder:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Mit Lichtsensor:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Mit Leuchtmittel:	Ja	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Fassung:	ohne	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	NA °C
Oberflächenschutz:	kunststoffbeschichtet	Geeignet für Lampenleistung:	22 ~ 22 W
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	22 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Lichtfarbe:	weiß
Oberfläche gebürstet:	Nee	Farbtemperatur:	3000 ~ 3000 K
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Lichtstrom:	NA lm
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	NA mA	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Lichtstärke:	0 cd
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Dimmung 0-10 V:	Nee	Breite:	240 mm
Dimmung 1-10 V:	Nee	Höhe/Tiefe:	30 mm
Dimmung DALI-2:	Nee	Länge:	240 mm
Dimmung DALI:	Nee	Außendurchmesser:	240 mm
Dimmung DMX:	Nee	Einbaubreite:	230 mm
Dimmung DSI:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	31 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Einbaulänge:	230 mm
Dimmung GPRS:	Nee	Einbaudurchmesser:	230 ~ 230 mm
Dimmung LineSwitch:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm²
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Anschließbarer Leiterquerschnitt:	NA mm²
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Notstromversorgung integriert:	Nee
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Dimmung programmierbar:	Nee	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee
Dimmung RF:	Nee	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Dimmung Zigbee:	Nee	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Dimmung mit Push-button:	Nee	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
CBS-code	94051098

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.