vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

LED DLR G1 23W 830 S 55Degr. W Tungsram

LED DLR G1 23W 830 S 55Degr. W Tungsram	
Produktcode:	TU 93113198
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Letzte Änderung:	17-02-2025
Typ:	Overig
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001744 - Downlight/Strahler/Flutlicht
Synonyme:	1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Breitstrahler, Direktleuchte, Downlight/Strahler/Flutlicht

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Spezifikationen

Geeignet für Aufbaumontage:	Nee	Reflektor:	hochglänzend
Geeignet für Einbaumontage:	Ja	Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Wandmontage:	Nee	Lichtaustritt:	direkt
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Energieeffizienzklasse:	A+
Geeignet für Deckenmontage:	Nee	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A+
Geeignet für Traversenmontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	70000 h
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Stromschienenmontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Klemmmontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Seilsystem:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Mit Bewegungsmelder:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Mit Lichtsensor:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Fassung:	ohne	Geeignet für Lampenleistung:	23 ~ 23 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	23 W
Oberflächenschutz:	kunststoffbeschichtet	Lichtfarbe:	weiß
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	3000 ~ 3000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Lichtstrom:	0 ~ 0 lm
Oberfläche gebürstet:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Lichtstärke:	0 cd
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	0 ~ 0 mA	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	nein
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Breite:	172 mm
Dimmung 0-10 V:	Nee	Höhe/Tiefe:	90 mm
Dimmung 1-10 V:	Nee	Länge:	172 mm
Dimmung DALI-2:	Nee	Außendurchmesser:	172 mm
Dimmung DALI:	Nee	Einbaubreite:	165 mm
Dimmung DMX:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	91 mm
Dimmung DSI:	Nee	Einbaulänge:	165 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Einbaudurchmesser:	165 ~ 165 mm
Dimmung GPRS:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm²
Dimmung LineSwitch:	Nee	Anschließbarer Leiterquerschnitt:	0 ~ 0 mm²
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Anschlussart:	sonstige
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Notstromversorgung integriert:	Nee
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Dimmung programmierbar:	Nee	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee
Dimmung RF:	Nee	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Dimmung Zigbee:	Nee	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Dimmung mit Push-button:	Nee	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Ohne Dimmfunktion:	Nee		

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
CBS-code	94051098

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.