

LED Flood G1 TU S 75W 840 SY ST BN Tungsram



LED Flood G1 TU S 75W 840 SY ST BN Tungsram

Produktcode:	TU 93101680
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Letzte Änderung:	17-02-2025
Typ:	Overig
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001744 - Downlight/Strahler/Flutlicht
Synonyme:	1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Breitstrahler, Direktleuchte, Downlight/Strahler/Flutlicht

Spezifikationen

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Dimmung mit Push-button:	Nee
Geeignet für Einbaumontage:	Ja	Ohne Dimmfunktion:	Nee
Geeignet für Wandmontage:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Geeignet für Pendelaufhängung:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Geeignet für Deckenmontage:	Ja	Energieeffizienzklasse:	A++
Geeignet für Traversenmontage:	Ja	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	Ja	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Stromschienenmontage:	Ja	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Klemmontage:	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Seilsystem:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Mit Bewegungsmelder:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Mit Lichtsensor:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Mit Leuchtmittel:	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Fassung:	ohne	Schutzart (IP):	IP66
Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet	Geeignet für Lampenleistung:	75 ~ 75 W
Gehäusefarbe:	schwarz	Max. Systemleistung:	75 W
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Lichtfarbe:	weiß
Oberfläche gebürstet:	Nee	Farbtemperatur:	4000 ~ 4000 K
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Lichtstrom:	0 ~ 0 lm
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	0 ~ 0 mA	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstärke:	0 cd
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Breite:	0 mm
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Höhe/Tiefe:	0 mm
Dimmung 0-10 V:	Nee	Länge:	0 mm
Dimmung 1-10 V:	Nee	Außendurchmesser:	0 mm
Dimmung DALI-2:	Nee	Einbaubreite:	0 mm
Dimmung DALI:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm
Dimmung DMX:	Nee	Einbaulänge:	0 mm
Dimmung DSI:	Nee	Einbaudurchmesser:	0 ~ 0 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm²
Dimmung GPRS:	Nee	Anschließbarer Leiterquerschnitt:	0 ~ 0 mm²
Dimmung LineSwitch:	Nee	Anschlussart:	sonstige
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Notstromversorgung integriert:	Nee
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee
Dimmung programmierbar:	Nee	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Dimmung RF:	Nee	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee

Dimmung Zigbee: Nee

Kompatibel mit Amazon Alexa: Nee

Verpackungsinformationen

Gewicht 0 gr