

WE T1 24V 20mA CC-2V



BAI Subminiatuur Draadeinde T1 3.2x6.35mm 24V 20mA 0.02A 0.48W Helder 5000u
CC-2F Indicatie- en signaleringslamp

Artikelcode: 010306325

Status product: 126 - Lopend

Laatst gewijzigd: 05-07-2024

Merk: Bailey

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC000399 - Indicatie- en
signaleringslamp

Synoniemen: Gloeilamp, Indicatie- en signalerings Led,
Indicatie- en signaleringslamp, Indicatie-
en signaleringsled, Indicatielamp,
Kryptonlamp, Lamp, Lenslamp,
Miniatuurlamp



Specificaties

Lampvermogen:	0.48 ~ 0.48 W	Kleurtemperatuur:	2700 K
Lampspanning:	24 ~ 24 V	Diameter:	3.2 mm
Lichtstroom:	0 lm	Totale lengte:	6.35 mm
Voet:	Draadeind	Geschikt voor zaklamp:	Nee
Technologie:	Gloeilamp	Geschikt voor pointer:	Nee
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Geschikt voor zwaailicht:	Nee
Halogeen:	Nee	Nom. stroom:	20 mA
Krypton:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	5000 h
Xenon:	Nee	Energie-efficiëntieklasse:	G
Kleur:	Kleurloos		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.7 gr
Breedte	6 mm
Hoogte	3 mm
Lengte	3 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85392998

