

LED PL 2G7 TC-SEL 4.5W 830 FR



De LED PL 2G7 (4-pins) TC-SEL lampen zijn vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentie lampen zonder geïntegreerd voorschakelapparaat. PL staat voor PubLic daar deze lampen vooral gebruikt worden in openbare ruimtes, gangen, kantoren, horeca en als oriëntatieverlichting. Installatie: Ontkoppel de ballast voor gebruik. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +25°C.

Artikelcode:	L412848
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	03-12-2024
Merk:	Bailey
Type:	LED PL-S vervanger
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Nom. stroom:	39 ~ 39 mA	Dimbaar:	Nee
Vermogensfactor:	0.7	Diameter:	35 mm
Lampvermogen:	4.5 ~ 4.5 W	Lengte:	152 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	420 ~ 420 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.11
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	420 lm	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	93 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	F
Kleurweergave-index:	80-89	Min. aantal schakelcycli:	15000
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	5 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	20000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	Overig	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	130 ~ 130 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	60 gr
Breedte	153 mm
Hoogte	38 mm
Lengte	22 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

