

LED PL TC-DEL G24q 4P 10W (26W) 1000Lm 840 FR AC



De LED PL G24q AC (4-pins) TC-DEL lampen met draaibare voet zijn Led vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentie lampen. PL staat voor Public daar deze lampen vooral in wand- en plafondarmaturen gebruikt worden in openbare ruimtes, kantoren, winkels en horeca. Installatie: voor gebruik op netspanning, elektronisch VSA ontkoppelen. Alleen geschikt voor temperaturen tot 40°C in de armatuur.

Artikelcode:	LPL10840FR
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	03-12-2024
Merk:	Bailey
Type:	LED PL-C vervanger
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Nom. stroom:	87 ~ 87 mA	Dimbaar:	Nee
Vermogensfactor:	0.7	Diameter:	36 mm
Lampvermogen:	10 ~ 10 W	Lengte:	164 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	1000 ~ 1000 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.13
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	1000 lm	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	100 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	F
Kleurweergave-index:	80-89	Min. aantal schakelcycli:	15000
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	10 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	20000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	G24q	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	130 ~ 130 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	150 gr
Breedte	42 mm
Hoogte	42 mm
Lengte	185 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

