

Downlight 3x 230V 2700K 190Lm Ra80



Downlight 3x 230V 2700K 190Lm Ra80	
Artikelcode:	CL 24802
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Laatst gewijzigd:	02-10-2024
Merk:	Civilight
Type:	Cabinet
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtverdelers:	Reflector
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Wandmontage:	Nee	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lichtuittrede:	Direct
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse:	C
Geschikt voor truss montage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Lamphouder:	Geen	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Materiaal behuizing:	Staal	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Kleur behuizing:	Wit	Max. systeemvermogen:	0 W
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Lichtkleur:	Wit
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K
Spanningstype:	AC/DC	Kleurweergave-index:	80-89
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Lichtstroom:	190 ~ 190 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	190 lm
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Lichtsterkte:	0 cd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Vermogensfactor:	0.7
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimming fabrikantsspecific:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar RF:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee

Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Reflector:	Hoogglans		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.1 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395100

