

Downlight AC 220-240V 9.5W 2700K 550Lm 36Degr Ra80 Dim W



Downlight AC 220-240V 9.5W 2700K 550Lm 36Degr Ra80 Dim W	
Artikelcode:	CL 3630
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Laatst gewijzigd:	02-10-2024
Merk:	Civilight
Type:	Inbouwspot
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtverdelers:	Reflector
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Wandmontage:	Nee	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lichtuitrede:	Direct
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse:	A
Geschikt voor truss montage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	25000 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Geschikt voor aantal lampen:	1	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamphouder:	Geen	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Materiaal behuizing:	Kunststof	Geschikt voor lampvermogen:	9.5 ~ 9.5 W
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Max. systeemvermogen:	9.5 W
Kleur behuizing:	Wit	Lichtkleur:	Wit
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Spanningstype:	DC	Lichtstroom:	550 ~ 550 lm
Nom. spanning:	220 ~ 230 V	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	64 ~ 64 mA	Lichtsterkte:	1250 cd
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Vermogensfactor:	0.65
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Breedte:	85 mm
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Hoogte/diepte:	56 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar DALI:	Ja	Buitendiameter:	85 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee

Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Reflector:	Hoogglans	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.24 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395100

