

Downlight slim 200-240V 6W 3000K 400Lm 36Deg Dim white



Downlight slim 200-240V 6W 3000K 400Lm 36Deg Dim white	
Artikelcode:	CL 48008
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Civilight
Type:	Downlight slim
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Lichtuitrede:	Direct
Wandmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse:	Overig
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	25000 h
Geschikt voor truss montage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Geschikt voor aantal lampen:	1	Slagvastheid:	IK01
Lamphouder:	Overig	Beschermingsklasse:	I
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Oppervlaktebescherming:	Gelakt	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Kleur behuizing:	Wit	Max. systeemvermogen:	6 W
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Lichtkleur:	Wit
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Spanningstype:	AC	Kleurweergave-index:	90-100
Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Lichtstroom:	400 ~ 400 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	33 ~ 33 mA	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Lichtsterkte:	800 cd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Vermogensfactor:	0.8
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Breedte:	85 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Hoogte/diepte:	45 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwbreedte:	68 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Inbouwdiameter:	60 ~ 60 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar faseaansnijding:	Ja	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee

Dimbaar Touch and Dim:	Ja	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Ja	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Reflector:	Hoogglans	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdelers:	Reflector	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.16 kg
Breedte	90 mm
Hoogte	45 mm
Lengte	100 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

