

Downlight slim 200-240V 6W 3000K 400Lm 36Deg Ra90 Dim white



Downlight slim 200-240V 6W 3000K 400Lm 36Deg Ra90 Dim white	
Artikelcode:	CL 8008W
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Vervangende code:	CL 48008
Laatst gewijzigd:	03-12-2024
Merk:	Civilight
Type:	Downlight slim
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtverdelers:	Reflector
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Lichtverdeling:	Symmetrisch/asymmetrisch
Wandmontage:	Nee	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lichtuittrede:	Direct
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse:	Overig
Geschikt voor truss montage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	25000 h
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Lamphouder:	Overig	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Materiaal behuizing:	Staal	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Kleur behuizing:	Wit	Max. systeemvermogen:	0 W
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Lichtkleur:	Wit
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Spanningstype:	AC	Kleurweergave-index:	90-100
Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Lichtstroom:	400 ~ 400 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	33 ~ 33 mA	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Lichtsterkte:	800 cd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Vermogensfactor:	0.8
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Ja	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Breedte:	85 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Hoogte/diepte:	45 mm
Dimbaar DALI:	Ja	Lengte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwbreedte:	68 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Inbouwdiameter:	60 ~ 60 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Ja	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar faseaansnijding:	Ja	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee

Dimbaar Touch and Dim:	Ja	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Ja	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Reflector:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.16 kg
Breedte	90 mm
Hoogte	45 mm
Lengte	100 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

