

## Downlight mod 176-264V 10W 2700-2300K 600Lm 36D D2W BR. alu



|                                                             |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Downlight mod 176-264V 10W 2700-2300K 600Lm 36D D2W BR. alu |                                                                                                                                                                  |
| Artikelcode:                                                | CL 8228A                                                                                                                                                         |
| Status product:                                             | 94E - Uitlopend (GS1 Code)                                                                                                                                       |
| Laatst gewijzigd:                                           | 02-10-2024                                                                                                                                                       |
| Merk:                                                       | Civilight                                                                                                                                                        |
| Type:                                                       | Downlight slim                                                                                                                                                   |
| ETIM groep:                                                 | EG000027 - Verlichtingsarmaturen                                                                                                                                 |
| ETIM class:                                                 | EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper                                                                                                                           |
| Synoniemen:                                                 | Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot |



## Specificaties

|                                              |          |                                                                                |           |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Geschikt voor opbouwmontage:                 | Nee      | Dimbaar met push-button:                                                       | Nee       |
| Geschikt voor inbouwmontage:                 | Nee      | Niet dimbaar:                                                                  | Nee       |
| Wandmontage:                                 | Nee      | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:                                             | 0 h       |
| Geschikt voor pendelophanging:               | Nee      | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:                                             | 0 h       |
| Geschikt voor plafondmontage:                | Nee      | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):  | 0 %       |
| Geschikt voor truss montage:                 | Nee      | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):  | 0 %       |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:        | Nee      | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %       |
| Geschikt voor stroomrailmontage:             | Nee      | Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):       | 0 %       |
| Geschikt voor klemmontage:                   | Nee      | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):       | 0 %       |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:    | Nee      | Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %       |
| Met bewegingssensor:                         | Nee      | Constance lichtstroom regeling:                                                | Nee       |
| Met lichtsensor:                             | Nee      | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:                                | 0 ~ 0 °C  |
| Met lichtbron:                               | Nee      | Geschikt voor lampvermogen:                                                    | 0 ~ 0 W   |
| Oppervlak geborsteld:                        | Nee      | Max. systeemvermogen:                                                          | 0 W       |
| Nom. spanning:                               | 0 ~ 0 V  | Kleurtemperatuur:                                                              | 0 ~ 0 K   |
| Led nom. stroom bij constante stroom:        | 0 ~ 0 mA | Lichtstroom:                                                                   | 0 ~ 0 lm  |
| Voorschakelapparaat inbegrepen:              | Nee      | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:                                  | 0 lm      |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:         | Nee      | Lichtsterkte:                                                                  | 0 cd      |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat: | Nee      | Breedte:                                                                       | 0 mm      |
| Dimbaar 0-10 V:                              | Nee      | Hoogte/diepte:                                                                 | 0 mm      |
| Dimbaar 1-10 V:                              | Nee      | Lengte:                                                                        | 0 mm      |
| Dimbaar Dali-2:                              | Nee      | Buitendiameter:                                                                | 0 mm      |
| Dimbaar DALI:                                | Nee      | Inbouwbreedte:                                                                 | 0 mm      |
| Dimbaar DMX:                                 | Nee      | Inbouwhoogte/diepte:                                                           | 0 mm      |
| Dimbaar DSI:                                 | Nee      | Inbouwlengte:                                                                  | 0 mm      |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):    | Nee      | Inbouwdiameter:                                                                | 0 ~ 0 mm  |
| Dimbaar GPRS:                                | Nee      | Geleiderdoorsnede:                                                             | 0 mm²     |
| Dimbaar LineSwitch:                          | Nee      | Aansluitbare geleiderdoorsnede:                                                | 0 ~ 0 mm² |
| Dimming fabrikantsspecificiek:               | Nee      | Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":            | Nee       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie:               | Nee      | Noodstroomvoorziening geïntegreerd:                                            | Nee       |
| Dimbaar faseafsnijding:                      | Nee      | Specifieke lichtstroom armatuur:                                               | 0 lm/W    |
| Dimbaar faseaansnijding:                     | Nee      | Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:                        | Nee       |
| Dimming programmeerbaar:                     | Nee      | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:                   | Nee       |
| Dimbaar RF:                                  | Nee      | Met IFTTT ondersteuning:                                                       | Nee       |
| Dimbaar Sine Wave Reduction:                 | Nee      | Compatible met Apple HomeKit:                                                  | Nee       |
| Dimbaar Touch and Dim:                       | Nee      | Compatible met Google Assistant:                                               | Nee       |
| Dimbaar Zigbee:                              | Nee      | Compatible met Amazon Alexa:                                                   | Nee       |

## Verpakkingsinformatie

Gewicht 0.16 kg

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Breedte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 mm    |
| Hoogte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 mm    |
| Lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 mm   |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>                                                                                                                                                                                                                                                           | BX       |
| Verpakkingsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Doos     |
| Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti |          |
| CBS-code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85395100 |

