

Led module AC 200-240V 6W 2700K 350Lm 36Degr. Ra90 Dim



Led module AC 200-240V 6W 2700K 350Lm 36Degr. Ra90 Dim

Artikelcode: CL 47505

Status product: 126 - Lopend

Laatst gewijzigd: 02-10-2024

Merk: Civilight

Type: Haled III

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Nom. stroom:	35 ~ 35 mA	Dimbaar:	Ja
Vermogensfactor:	0.8	Diameter:	50 mm
Lampvermogen:	6 ~ 6 W	Lengte:	50 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	350 ~ 350 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.18
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	350 lm	Lampaanduiding:	PAR16
Specifieke lichtstroom lamp:	58 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	G
Lichtsterkte:	900 cd	Min. aantal schakelcycli:	100000
Kleurweergave-index:	90-100	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	6 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Voet:	Overig	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur behuizing:	Grijs	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Stralingshoek:	36 ~ 36 °		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.09 kg
Breedte	50 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	50 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanalen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

