

CViTec Aris Downlight 12W 700lm 3000K 36° Ra95 White



CViTec Aris Downlight 12W 700lm 3000K 36° Ra95 White	
Artikelcode:	CT 41006
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	03-12-2024
Merk:	Cvitec
Type:	Downlight Aris
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtuitrede:	Direct
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse:	Overig
Wandmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	40000 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Ja
Met lichtsensor:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Met lichtbron:	Ja	Slagvastheid:	IK01
Geschikt voor aantal lampen:	1	Beschermingsklasse:	I
Lamphouder:	Overig	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Materiaal behuizing:	Aluminium	Geschikt voor lampvermogen:	12 ~ 12 W
Oppervlaktebescherming:	Gelakt	Max. systeemvermogen:	12.6 W
Kleur behuizing:	Wit	Lichtkleur:	Wit
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurweergave-index:	90-100
Spanningstype:	AC	Lichtstroom:	700 ~ 700 lm
Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	50 ~ 50 mA	Lichtsterkte:	1650 cd
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Vermogensfactor:	0.9
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	1
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Ja	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.4
Dimbaar Dali-2:	Ja	Breedte:	85 mm
Dimbaar DALI:	Ja	Hoogte/diepte:	45 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Lengte:	85 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Buitendiameter:	85 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwbreedte:	68 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	68 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Inbouwdiameter:	68 ~ 68 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Ja	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar faseaansnijding:	Ja	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimming programmeerbaar:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	58 lm/W

Dimbaar Touch and Dim:	Ja	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Ja	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Reflector:	Hoogglans	Verblindingsbegrenzing (UGR):	19
Lichtverdelers:	Reflector	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Google Assistant:	Nee
Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.2 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

