

CViTec Aris Downlight 6W 400lm 2100-2700K 36° Ra95 D2W white



CViTec Aris Downlight 6W 400lm 2100-2700K 36° Ra95 D2W white	
Artikelcode:	CT 41030
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	03-12-2024
Merk:	Cvitec
Type:	Downlight Aris
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot




Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Wandmontage:	Nee	Lichtuittrede:	Direct
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Energie-efficiëntieklasse:	Overig
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	25
Geschikt voor truss montage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	4000 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Geschikt voor aantal lampen:	1	Nom. omgevingtemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Materiaal behuizing:	Aluminium	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Oppervlaktebescherming:	Gelakt	Max. systeemvermogen:	6.3 W
Kleur behuizing:	Wit	Lichtkleur:	Wit
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurweergave-index:	90-100
Spanningstype:	AC	Lichtstroom:	400 ~ 400 lm
Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	400 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	30 ~ 30 mA	Lichtsterkte:	800 cd
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Vermogensfactor:	0.9
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	1
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.4
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Breedte:	85 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	55 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lengte:	85 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Buitendiameter:	85 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwbreedte:	68 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	68 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Ja	Specifieke lichtstroom armatuur:	67 lm/W
Dimming programmeerbaar:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee


Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Dimbaar Zigbee:	Nee	Verblindingsbegrenzing (UGR):	19
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Reflector:	Hoogglans	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtverdelers:	Reflector		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.2 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100



cvitec
Aris Downlight
Part. No.: CTCA3406WKW-41030
6W 2700~2100K 400lm CRI95
Dim to Warm AC220-240V 50/60Hz
Beam angle: 36°



CE, RoHS, Energy Star, Dim to Warm, IP20, 2019/2015

CVITec GmbH
Address: Ludwig-Erhard-Str.1A,
65760 Eschborn, Germany
Made in China
Market@cvitec.de www.cvitec.de

4 1060574 41030 4

ENERGY
cvitec
CTCA3406WKW-41030

A
B
C
D
E
F
G

6 kWh/1000h

2019/2015

cvitec
Aris Downlight
Quantity: 1 x 20 PCS

6W 2700K~2100K DTW
400lm CRI95 36°
AC220-240V

CTCA3406WKW-41030

4 1060574 41030 4

CE, RoHS, Energy Star, Dim to Warm, IP20, 2019/2015

CVITec GmbH
Address: Ludwig-Erhard-Str.1A,
65760 Eschborn, Germany
Made in China
Market@cvitec.de www.cvitec.de

ENERGY
cvitec
CTCA3406WKW-41030

A
B
C
D
E
F
G

6 kWh/1000h

2019/2015

灯体标签 请时刻保持平整
尺寸: 70x15mm