

Cvitec Aris Track Light 12W 1100Lm 3000K Ra90 24/36Degr. BL



Cvitec Aris Track Light 12W 1100Lm 3000K Ra90 24/36Degr. BL	
Artikelcode:	CT 50747
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Laatst gewijzigd:	02-10-2024
Merk:	Cvitec
Type:	Aris Track Light
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lichtuittrede:	Direct
Wandmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse:	Overig
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	40000 h
Geschikt voor truss montage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met lichtbron:	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Geschikt voor aantal lampen:	1	Geschikt voor lampvermogen:	12 ~ 12 W
Lamphouder:	Overig	Max. systeemvermogen:	12.6 W
Materiaal behuizing:	Aluminium	Lichtkleur:	Wit
Oppervlaktebescherming:	Gelakt	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Kleur behuizing:	Zwart	Kleurweergave-index:	90-100
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Lichtstroom:	1100 ~ 1100 lm
Oppervlak geborsteld:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1100 lm
Spanningstype:	AC	Lichtsterkte:	0 cd
Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Vermogensfactor:	0.9
Led nom. stroom bij constante stroom:	250 ~ 250 mA	Flikkerende waarde Pst LM:	1
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.4
Dimbaar 0-10 V:	Ja	Breedte:	0 mm
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Dali-2:	Ja	Lengte:	0 mm
Dimbaar DALI:	Ja	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwlengthe:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Ja	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	92 lm/W
Dimbaar RF:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Dimbaar met push-button:	Nee	Verblindingsbegrenzing (UGR):	19
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Reflector:	Hoogglans	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeler:	Refractorlens	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijken die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395100

