

Elba pendel kit bol wit + rozet wit + 1,5m kabel wit



Elba pendel kit bol wit + rozet wit + 1,5m kabel wit	
Artikelcode:	800021.00A
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	13-03-2025
Merk:	Daylight Italia
Type:	Elba pendel kit
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001743 - Pendelarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Downlighter, FL-armatuur, Gloeilamppendelarmatuur, Halogeenarmatuur, Halogeenlamparmatuur, Hanglamp, Pendelarmatuur, Pendelarmatuur gloei-/halogeenlamp



Specificaties

Geschied voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Geschied voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Lamp type:	LED uitwisselbaar	Lichtverdelers:	Geen
Met lichtbron:	Nee	Reflector:	Geen
Geschied voor aantal lampen:	1	Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	Nee
Lamphouder:	E27	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Materiaal behuizing:	Kunststof	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Kleur behuizing:	Wit	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Rasteruitvoering:	Hoogglans	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Geschied voor noodverlichting:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschied voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar DALI:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Dimbaar DMX:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Breedte:	80 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Hoogte/diepte:	80 mm
Dimbaar RF:	Nee	Lengte:	1500 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Diameter:	80 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Ophanging meegeleverd:	Ja
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Pendellengte:	1500 ~ 1500 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Compatibel met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Compatibel met Google Assistant:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatibel met Amazon Alexa:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

CBS-code 85444290

Pagina 3/4

Pagina 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading
as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



