

Elba pendel kit bel zwart + rozet zwart + 1,5m kabel zwart



Elba pendel kit bel zwart + rozet zwart + 1,5m kabel zwart	
Artikelcode:	800033.00A
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	13-03-2025
Merk:	Daylight Italia
Type:	Elba pendel kit bel
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001743 - Pendelarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Downlighter, FL-armatuur, Gloeilamppendelarmatuur, Halogeenarmatuur, Halogeenlamparmatuur, Hanglamp, Pendelarmatuur, Pendelarmatuur gloei-/halogeenlamp



Specificaties

Geschied voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Geschied voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Lichtverdelers:	Geen
Met lichtbron:	Nee	Reflector:	Geen
Geschied voor aantal lampen:	1	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Lamphouder:	E27	Lichtuittrede:	Direct
Materiaal behuizing:	Kunststof	Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	Nee
Kleur behuizing:	Zwart	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Rasteruitvoering:	Hoogglans	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschied voor noodverlichting:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschied voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar DALI:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar DMX:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimming programmeerbaar:	Nee	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Dimbaar DSI:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Breedte:	80 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Hoogte/diepte:	80 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Lengte:	1500 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Diameter:	80 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Ophanging meegeleverd:	Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Pendellengte:	1500 ~ 1500 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Compatibel met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatibel met Google Assistant:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatibel met Amazon Alexa:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

CBS-code 85444290

Pagina 3/4

Pagina 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading
as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



