

Kit cluster 5x Cri wit + kabel wit G125 opaal



Kit cluster 5x Cri wit + kabel wit G125 opaal

Artikelcode:	810066.00A
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	13-03-2025
Merk:	Daylight Italia
Type:	Kit cluster
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001743 - Pendelarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Downlighter, FL-armatuur, Gloeilamppendelarmatuur, Halogeenarmatuur, Halogeenlamparmatuur, Hanglamp, Pendelarmatuur, Pendelarmatuur gloei-/halogeenlamp



Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	E
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	E
Met lichtbron:	Ja	Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	E
Geschikt voor aantal lampen:	5	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	15000 h
Lamphouder:	E27	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	15000 h
Materiaal behuizing:	Kunststof	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kleur behuizing:	Wit	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Rasteruitvoering:	Wit	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	20150 lm
Dimbaar DALI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar Dali-2:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	537.3 lm/W
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K
Dimming programmeerbaar:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DSI:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	120 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Hoogte/diepte:	120 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	1500 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Ja	Diameter:	120 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Ophanging meegeleverd:	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Pendellengte:	1500 ~ 1500 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aantal polen:	2
Dimbaar met push-button:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Niet dimbaar:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Lichtverdelers:	Geen	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Reflector:	Geen	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94051041

