


Kit rozet rechthoekig 7x Cri wit + kabel wit kristal



Kit rozet rechthoekig 7x Cri wit + kabel wit kristal

Artikelcode:	810070.00A
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	13-03-2025
Merk:	Daylight Italia
Type:	Kit rosette
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001743 - Pendelarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Downlighter, FL-armatuur, Gloeilamppendelarmatuur, Halogeenarmatuur, Halogeenlamparmatuur, Hanglamp, Pendelarmatuur, Pendelarmatuur gloei-/halogeenlamp



Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Lichtuittrede:	Direct
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	Nee
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig
Met lichtbron:	Ja	Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	E
Geschikt voor aantal lampen:	7	Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	E
Lamphouder:	E27	Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	E
Materiaal behuizing:	Kunststof	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	15000 h
Kleur behuizing:	Wit	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	15000 h
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Rasteruitvoering:	Wit	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	Geen
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar DALI:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	43400 lm
Dimbaar DMX:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimming programmeerbaar:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	600 lm/W
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K
Dimbaar RF:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Breedte:	670 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Ja	Hoogte/diepte:	1500 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Lengte:	670 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Diameter:	670 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Ophanging meegeleverd:	Ja
Dimbaar Zigbee:	Nee	Pendellengte:	1500 ~ 1500 mm
Dimbaar met push-button:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtverdeler:	Geen	Compatible met Google Assistant:	Nee
Reflector:	Geen	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94051041

