

Kit rozet 6x Cri zwart + kabel zwart G125 Carbon goud



Kit rozet 6x Cri zwart + kabel zwart G125 Carbon goud

Artikelcode:	810286.00A
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	13-03-2025
Merk:	Daylight Italia
Type:	Kit rosette
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001743 - Pendelarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Downlighter, FL-armatuur, Gloeilamppendelarmatuur, Halogeenarmatuur, Halogeenlamparmatuur, Hanglamp, Pendelarmatuur, Pendelarmatuur gloei-/halogeenlamp



Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	E
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	E
Met lichtbron:	Ja	Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	E
Geschikt voor aantal lampen:	6	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	15000 h
Lamphouder:	E27	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	15000 h
Materiaal behuizing:	Kunststof	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kleur behuizing:	Zwart	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Rasteruitvoering:	Mat	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	2640 lm
Dimbaar DALI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar Dali-2:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	91.4 lm/W
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K
Dimming programmeerbaar:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DSI:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	170 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Hoogte/diepte:	170 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	2000 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Ja	Diameter:	170 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Ophanging meegeleverd:	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Pendellengte:	2000 ~ 2000 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar met push-button:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtverdeler:	Geen	Compatible met Google Assistant:	Nee
Reflector:	Geen	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	94051041

