

Satellite wall lamp basis E27 wit DIM



Satellite wall lamp basis E27 wit DIM	
Artikelcode:	590028.00A
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	16-04-2025
Merk:	Daylight Italia
Type:	wandlamp satellite basis
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Lamphouder:	E27	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Kleur behuizing:	Wit	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Met bewegingssensor:	Nee
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Met lichtsensor:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Met luchtsleuven:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Dimbaar DMX:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar DSI:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar RF:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	94051041

