

LED Spot 3-fase 2700K 2000lm 927 Diablo 40° Zwart



Aluminium 3-fase railspot uitgerust met unieke Powergear Ultimate Adapter® met ingebouwde LED-driver.

Artikelcode:	IN962092402
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	27-01-2025
Merk:	Internova
Type:	3-Fase Diablo
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtuitrede:	Direct
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse:	A++
Wandmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	A++
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	70000 h
Geschikt voor truss montage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met lichtbron:	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA °C
Geschikt voor aantal lampen:	1	Geschikt voor lampvermogen:	NA W
Materiaal behuizing:	Aluminium	Max. systeemvermogen:	0 W
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Lichtkleur:	Wit
Kleur behuizing:	Zwart	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K
Materiaal afdekking:	Overig	Kleurweergave-index:	90-100
Oppervlak geborsteld:	Nee	Lichtstroom:	2000 ~ 2000 lm
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	NA mA	Lichtsterkte:	0 cd
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Vermogensfactor:	0.9
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	104 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Buitendiameter:	80 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	NA mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	NA mm²
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Aansluitwijze:	Stroomrailadapter
Dimming programmeerbaar:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	2000 lm/W
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja

Dimbaar Zigbee:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Ja
Dimbaar met push-button:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Reflector:	Overig	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtverdeler:	Reflector	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395100

