

Ledvance DOWNLIGHT SLIM ROUND 210 18W 4000K WT



Platte downlights met geïntegreerde driver, ronde vorm. Productkenmerken: Kleine zichtbare behuizing. Aansluitdoos met push-wire terminal voor gereedschapvrije aansluiting. Lichtgeleider gemaakt van niet-vergelende PMMA voor een lange levensduur. Productvoordelen: Zeer slanke behuizing. Lage installatiediepte. Hoge lichtkracht. Energiebesparingen van maximaal 60% (vergeleken met armaturen die CFL lampen gebruiken). Zeer homogeen licht. Functioneel design. Eenvoudige installatie met snelle aansluiting. Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde driver. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen. Algemene verlichting. Publieke zones. Trappenhuizen. Gangen. Foyers. Winkels. Technische uitrusting: Opbouw montage frames beschikbaar als accessoires.

Artikelcode:	LV 079113
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	16-05-2024
Merk:	LEDVANCE
Type:	Inbouwspot
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	20
Wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	30000 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	20000 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met lichtsensor:	Nee	Slagvastheid:	IK03
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse:	II
Met lichtbron:	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 50 °C
Lamphouder:	Geen	Geschikt voor lampvermogen:	18 ~ 18 W
Materiaal behuizing:	Kunststof	Max. systeemvermogen:	18 W
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)	Lichtkleur:	Wit
Kleur behuizing:	Wit	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Kleurweergave-index:	80-89
Oppervlak geborsteld:	Nee	Lichtstroom:	1530 ~ 1530 lm
Spanningstype:	AC	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1530 lm
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Lichtsterkte:	0 cd
Led nom. stroom bij constante stroom:	108 ~ 108 mA	Vermogensfactor:	0.5
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Breedte:	225 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	30 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lengte:	225 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Buitendiameter:	225 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwbreedte:	210 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	50 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwlengte:	210 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwdiameter:	210 ~ 210 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Aantal polen:	2
Dimming fabrikantsspecificiek:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	NA mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	44
Dimbaar RF:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	56
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee

Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar Zigbee:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	85 lm/W
Dimbaar met push-button:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Niet dimbaar:	Ja	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Reflector:	Geen	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel	Met IFTTT ondersteuning:	Ja
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Compatible met Google Assistant:	Nee
Energie-efficiëntieklasse:	A++	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.58 kg
Breedte	0.25 m
Hoogte	0.23 m
Lengte	0.05 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CS
Verpakkingsvorm	Hoes(je)
Een niet-specifieke term voor een verpakking die wordt gebruikt om inhoud te bevatten, omhullen en/of beschermen tijdens distributie, opslag en/of presentatie. Hoezen zijn meestal bedoeld om producten tijdens hun gehele levensduur te bevatten en in goede staat te houden. Voorbeelden zijn: cd-hoesjes, make-up doosjes, brillendoos.	
CBS-code	94051140

