

Osram NAV-T 100W SUPER 4Y



Natriumhogedruklampen voor open en gesloten armaturen. Productkenmerken:
Lampoverlevingsfactor: 95% na 16.000 branduren. Lampbehoudfactor: ? 80% na 16.000 branduren (conform DIN 13201). Servicelevensduur: 4 jaar (bij ca. 11 u/dag). Dimbaar op conventionele voorschakelapparaten en elektronische voorschakelapparaten.
Productvoordelen: Zeer hoge lichtefficiëntie. Zeer goed lichtstroombehoud gedurende de volledige levensduur van de lamp. Energiebesparingen van maximaal 50% wanneer ze inefficiënte kwikdamplampen (HQL) vervangen. Optimale energie-efficiëntie op POWERTRONIC® PTo 3DIM E-VSA. Toepassingsgebieden: Wegen. Buitenverlichting. Industriële installaties. Geschikt voor gebruik in open en gesloten armaturen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

Artikelcode:	OSR 015743
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	OSRAM
Type:	NAV-T
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000821 - Hogedruk natriumdampamp
Synoniemen:	Agrolamp, Bol, Hogedruk natriumdampamp, Hogedruk natriumlamp, Lamp, Natrium hogedruklamp, Natriumlamp



Specificaties

Lampvermogen:	100 W	Totale lengte:	211 mm
Lichtstroom:	10300 lm	Diameter:	47 mm
Voet:	E40	Aantal ontladingsbuizen:	1
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Assimilatieverlichting:	Nee
Kleurweergave-index:	20-39	Uitvoering:	Helder
Kleurtemperatuur:	2000 K	Vervanger voor kwiklamp:	Nee
Specifieke lichtstroom lamp:	103 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	F
Externe ontsteker vereist:	Ja	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	106 kWh
Extern voorschakelapparaat:	Ja	Gemiddelde nom. levensduur:	32000 h
Kwikvrij:	Nee	Lampaanduiding:	T14

Verpakkingsinformatie

Gewicht	210 gr
Breedte	216 mm
Hoogte	51 mm
Lengte	51 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85393220

