

Ledvance LINEAR LED SWITCH 1200 220-240V 3000K IP20



Compact armatuur met individuele montage of als lichtlijn met schakelaar.
Productkenmerken: Ingebouwde schakelaar. Tot 10 armaturen koppelbaar.
Doorzichtige einddoppen. Uitvoeringen met lichtstroom 400 ... 1900 lm beschikbaar.
5 verschillende lengtes beschikbaar. Hoog lichtrendement: tot 112 lm/W.
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C. Productvoordelen: Compacte afmetingen. Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen. Naadloze aansluiting van maximaal 10 armaturen in een lijn. Handige schakelaar direct geïnstalleerd op het armatuur. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. Flexibele installatie in 2 verschillende hoeken met 2 verschillende montage mogelijkheden. Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 300 tot 1.500 mm.. Schuine verbinding mogelijk met meegeleverde kabel. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Binnentoepassingen. Gangen, entrees, trappenhuisen,

Artikelcode:	LV 106154
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	OSRAM
Type:	Rond plafond/wand
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	40000 h
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Met lichtbron:	Ja	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Lamphouder:	Geen	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Met bewegingssensor:	Nee
Spanningstype:	AC	Met lichtsensor:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat:	Elektronische VSA	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	850 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	14 ~ 14 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	14 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1400 lm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DSI:	Nee	Vermogensfactor:	0.5
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Breedte:	28 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Hoogte/diepte:	36 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Lengte:	1173 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aantal polen:	2
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimming programmeerbaar:	Nee	Aansluitwijze:	Schroefklem
Dimbaar RF:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatibel met Apple HomeKit:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Compatibel met Google Assistant:	Nee
Niet dimbaar:	Ja	Compatibel met Amazon Alexa:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Met IFTTT ondersteuning:	Ja

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.53 kg
Breedte	0.04 m
Hoogte	0.03 m

Lengte	1.38 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CS
Verpakkingsvorm	Hoes(je) Een niet-specifieke term voor een verpakking die wordt gebruikt om inhoud te bevatten, omhullen en/of beschermen tijdens distributie, opslag en/of presentatie. Hoezen zijn meestal bedoeld om producten tijdens hun gehele levensduur te bevatten en in goede staat te houden. Voorbeelden zijn: cd-hoesjes, make-up doosjes, brillendoos.
CBS-code	94051140

