

Osram FLOODLIGHT SENSOR 50 W 4000 K SYM 100 S BK



Floodlight met flexibele bewegings- en daglichtsensor, tot 6000 lm lichtopbrengst. Productkenmerken: Flexibele bewegings- en daglichtsensor. Sensor met 350° rotatie en 180° kanteling. Reflectorbaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°. Geïntegreerde brede spanningsdriver, geschikt voor 100 - 277 V AC. Overspanningsbeveiliging: tot 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N). Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik. Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming. Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden. Productvoordelen: Helder, robuust en duurzaam. Vraaggeoptimaliseerde verlichting dankzij flexibele en programmeerbare sensor. Eenvoudige aanpassing van sensorbereik, daglichtdetectie en insteltijd. Altijd-aan schakeling, geactiveerd door een speciale netschakeling. Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor. Geen I

Artikelcode:	OSR 461031
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	OSRAM
Type:	Floodlight PRO
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Niet dimbaar:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Reflector:	Mat
Wandmontage:	Ja	Lichtverdelers:	Reflector
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lichtuittrede:	Direct
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse:	A++
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	20
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	70000 h
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	55000 h
Met bewegingssensor:	Ja	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Met lichtsensor:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Slagvastheid:	IK07
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsklasse:	I
Lamphouder:	Geen	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-30 ~ 50 °C
Materiaal behuizing:	Aluminium	Max. systeemvermogen:	50 W
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Lichtkleur:	Wit
Kleur behuizing:	Zwart	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Materiaal afdekking:	Glas opaal	Kleurweergave-index:	80-89
Oppervlak geborsteld:	Nee	Lichtstroom:	6000 ~ 6000 lm
Spanningstype:	AC	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	6000 lm
Nom. spanning:	100 ~ 277 V	Vermogensfactor:	0.9
Led nom. stroom bij constante stroom:	248 ~ 248 mA	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat:	Elektronische VSA	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Breedte:	219 mm
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Hoogte/diepte:	59 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Lengte:	225 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Dali-2:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar DALI:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Dimbaar DMX:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar DSI:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	35
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	41
Dimbaar GPRS:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	120 lm/W
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Ja
Dimbaar RF:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Dimbaar met push-button: Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.18 kg
Breedte	0.23 m
Hoogte	0.23 m
Lengte	0.07 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CS
Verpakkingsvorm	Hoes(je)
Een niet-specifieke term voor een verpakking die wordt gebruikt om inhoud te bevatten, omhullen en/of beschermen tijdens distributie, opslag en/of presentatie. Hoezen zijn meestal bedoeld om producten tijdens hun gehele levensduur te bevatten en in goede staat te houden. Voorbeelden zijn: cd-hoesjes, make-up doosjes, brillendoos.	
CBS-code	94054239

