

## Osram DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65



Vochtbestendig armatuur met slanke behuizing. Productkenmerken: Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W. Lichtstraalhoek: 120°. IP-klasse: IP65. Productvoordelen: Gelijkmatic verdeeld licht. Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken). Zeer slanke behuizing. Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst. Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknoopconnector. 3 jaar garantie. Eenvoudige toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met klik-mechanisme. Toepassingsgebieden: Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten. Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen. Garages. Werkplaatsen, assemblagelijnen. Technische uitrusting: Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven. Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit).

|                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | OSR 066496                                                                                                                                                                                        |
| Status product:   | 126 - Lopend                                                                                                                                                                                      |
| Laatst gewijzigd: | 12-06-2024                                                                                                                                                                                        |
| Merk:             | OSRAM                                                                                                                                                                                             |
| Type:             | Rond plafond/wand                                                                                                                                                                                 |
| ETIM groep:       | EG000027 - Verlichtingsarmaturen                                                                                                                                                                  |
| ETIM class:       | EC002892 - Plafond-/wandarmatuur                                                                                                                                                                  |
| Synoniemen:       | Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur |



## Specificaties

|                                                         |                            |                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Geschikt voor wandmontage:                              | Nee                        | Kleur consistentie (McAdam ellips):                                 | SDCM5            |
| Geschikt voor pendelophanging:                          | Nee                        | Lichtuitrede:                                                       | Direct           |
| Geschikt voor plafondmontage:                           | Ja                         | Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:                   | A++, A+, A (LED) |
| Geschikt voor inbouwmontage:                            | Nee                        | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:                                  | 30000 h          |
| Geschikt voor opbouwmontage:                            | Ja                         | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:                                  | 27000 h          |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:                    | Nee                        | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:                                  | 20000 h          |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: | Nee                        | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:        | 55               |
| Lamptype:                                               | LED niet uitwisselbaar     | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:        | 55               |
| Met lichtbron:                                          | Ja                         | Beschermingsgraad (IP):                                             | IP65             |
| Lamphouder:                                             | Overig                     | Slagvastheid:                                                       | IK08             |
| Materiaal behuizing:                                    | Kunststof                  | Beschermingsklasse:                                                 | II               |
| Oppervlaktebescherming behuizing:                       | Geen (onbehandeld)         | Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken": | Ja               |
| Kleur behuizing:                                        | Wit                        | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:                     | -20 ~ 40 °C      |
| Materiaal afdekking:                                    | Kunststof opaal            | Geschikt voor noodverlichting:                                      | Nee              |
| Rasteruitvoering:                                       | Mat                        | Noodstroomvoorziening geïntegreerd:                                 | Nee              |
| Spanningstype:                                          | AC                         | Met bewegingssensor:                                                | Nee              |
| Nom. spanning:                                          | 220 ~ 240 V                | Met lichtsensor:                                                    | Nee              |
| Nom. stroom:                                            | 270 ~ 270 mA               | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:        | Nee              |
| Voorschakelapparaat:                                    | Elektronische VSA          | Met luchtsleuven:                                                   | Nee              |
| Voorschakelapparaat inbegrepen:                         | Ja                         | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:                              | 650 °C - 30 s    |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:                    | Nee                        | Geschikt voor lampvermogen:                                         | 50 ~ 50 W        |
| Dimbaar 0-10 V:                                         | Nee                        | Max. systeemvermogen:                                               | 50 W             |
| Dimbaar 1-10 V:                                         | Nee                        | Specifieke lichtstroom armatuur:                                    | 110 lm/W         |
| Dimbaar Dali-2:                                         | Nee                        | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:                       | 5500 lm          |
| Dimbaar DALI:                                           | Nee                        | Lichtkleur:                                                         | Wit              |
| Dimbaar DMX:                                            | Nee                        | Kleurtemperatuur:                                                   | 4000 ~ 4000 K    |
| Dimbaar DSI:                                            | Nee                        | Kleurweergave-index:                                                | 80-89            |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):               | Nee                        | Vermogensfactor:                                                    | 0.9              |
| Dimbaar GPRS:                                           | Nee                        | Constance lichtstroom regeling:                                     | Nee              |
| Dimbaar LineSwitch:                                     | Nee                        | Breedte:                                                            | 35 mm            |
| Dimming fabrikantsspecifiek:                            | Nee                        | Hoogte/diepte:                                                      | 48 mm            |
| Dimbaar netspanningsmodulatie:                          | Nee                        | Lengte:                                                             | 1500 mm          |
| Dimbaar faseafsnijding:                                 | Nee                        | Soort bedrading:                                                    | Eindig           |
| Dimbaar faseaansnijding:                                | Nee                        | Aantal polen:                                                       | 3                |
| Dimming programmeerbaar:                                | Nee                        | Aansluitwijze:                                                      | Steekklem        |
| Dimbaar RF:                                             | Nee                        | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:                        | RG0              |
| Dimbaar Sine Wave Reduction:                            | Nee                        | Kleurtemperatuur regelbaar:                                         | Nee              |
| Dimbaar Touch and Dim:                                  | Nee                        | Lichtstroom regelbaar:                                              | Nee              |
| Dimbaar Zigbee:                                         | Nee                        | Stralingshoek regelbaar:                                            | Nee              |
| Dimbaar met push-button:                                | Nee                        | Bediening via Bluetooth:                                            | Nee              |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:            | Nee                        | Compatible met Apple HomeKit:                                       | Nee              |
| Niet dimbaar:                                           | Ja                         | Compatible met Google Assistant:                                    | Nee              |
| Lichtverdeler:                                          | Diffuserlens/optiek/paneel | Compatible met Amazon Alexa:                                        | Nee              |
| Lichtverdeling:                                         | Symmetrisch                | Met IFTTT ondersteuning:                                            | Ja               |
| Stralingshoek:                                          | Extreem breedstralend >80° |                                                                     |                  |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.61 kg  |
| Breedte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.56 m   |
| Hoogte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.05 m   |
| Lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.04 m   |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CS       |
| Verpakkingsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hoes(je) |
| <p>Een niet-specifieke term voor een verpakking die wordt gebruikt om inhoud te bevatten, omhullen en/of beschermen tijdens distributie, opslag en/of presentatie. Hoezen zijn meestal bedoeld om producten tijdens hun gehele levensduur te bevatten en in goede staat te houden. Voorbeelden zijn: cd-hoesjes, make-up doosjes, brillendoos.</p> |          |
| CBS-code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94051140 |

