

Osram DP 1500 58W 865 IP65 GY IK08



Vochtbestendige armaturen, klassieke vorm. Productkenmerken: Hoge lichtopbrengst: tot 139 lm/W. Lichtstraalhoek: 110°. Productvoordelen: Lage flikkering ? 10 %. Gelijkmagig verdeeld licht. Energiebesparing tot 60% (in vergelijking met conventionele armaturen). Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten. Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen. Garages. Werkplaatsen, assemblagelijnen. Technische uitrusting: Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven. Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit).

Artikelcode:	OSR 541269
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	OSRAM
Type:	Rond plafond/wand
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM4
Geschikt voor pendelophanging:	Ja	Lichtuittrede:	Direct
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	70000 h
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	34000 h
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	26
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	38
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Met lichtbron:	Ja	Slagvastheid:	IK08
Lamphouder:	Overig	Beschermingsklasse:	I
Materiaal behuizing:	Kunststof	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Ja
Oppervlaktebescherming behuizing:	Geen (onbehandeld)	Nom. omgevingtemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-25 ~ 40 °C
Kleur behuizing:	Grijs	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Rasteruitvoering:	Overig	Met bewegingssensor:	Nee
Spanningstype:	AC	Met lichtsensor:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. stroom:	380 ~ 380 mA	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat:	Elektronische VSA	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	850 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Max. systeemvermogen:	58 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	135 lm/W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	8000 lm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar Dali-2:	Nee	Kleurtemperatuur:	6500 ~ 6500 K
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DMX:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar DSI:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Breedte:	82 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Hoogte/diepte:	68 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Lengte:	1500 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	20
Dimming programmeerbaar:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Dimbaar RF:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Niet dimbaar:	Ja	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Met IFTTT ondersteuning:	Ja
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.73 kg
Breedte	0.09 m
Hoogte	0.07 m
Lengte	1.51 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CS
Verpakkingsvorm	Hoes(je)
Een niet-specifieke term voor een verpakking die wordt gebruikt om inhoud te bevatten, omhullen en/of beschermen tijdens distributie, opslag en/of presentatie. Hoezen zijn meestal bedoeld om producten tijdens hun gehele levensduur te bevatten en in goede staat te houden. Voorbeelden zijn: cd-hoesjes, make-up doosjes, brillendoos.	
CBS-code	94051140

