

Osram POWERSTAR HQI-E coated 400 W/N CO



Metaal halide lampen met kwartstechnologie voor gesloten armaturen. Productkenmerken: POWERSTAR® kwartstechnologie. Lichtkleuren: neutraal wit (NDL), daglicht (D). Productvoordelen: E40-fitting voor eenvoudige lamphantering. UV-waarden in belangrijke mate onder de maximaal toegelaten limieten conform IEC 61167 dankzij de UV-filter. Toepassingsgebieden: Fabrieken en werkplaatsen. Tentoonstellingshallen en handelsmarkten. Sporthallen en multifunctionele hallen. Alleen goedgekeurd voor gebruik in gesloten armaturen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

Artikelcode:	OSR 039803
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	OSRAM
Type:	HQIE
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000037 - Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Synoniemen:	Halogeen metaaldamplamp, Halogeen metaaldamplamp zonder reflector, Halogeenlamp, Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector, Keramische lamp, Kwikjodidelamp, Lamp, Metaaljodidelamp, Metalarc



Specificaties

Lampvermogen:	440 W	Totale lengte:	290 mm
Lampspanning:	127 ~ 127 V	Externe ontsteker vereist:	Ja
Lichtstroom:	40000 lm	Extern voorschakelapparaat:	Ja
Voet:	E40	Gesloten armatuur noodzakelijk:	Ja
UV-bescherming:	Ja	Bruiningslamp:	Nee
Kleurweergave-index:	60-69	Kleur:	Kleurloos
Kleurtemperatuur:	3800 K	Lichtkleur:	638
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Uitvoering:	Gematteerd
Specifieke lichtstroom lamp:	90 lm/W	Lampaanduiding:	ED37
Lampvorm:	Ellips	Energie-efficiëntieklasse:	G
Materiaal ontladingsbuis:	Kwarts	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	450 kWh
Brandstand:	h45	Gemiddelde nom. levensduur:	9000 h
Diameter:	120 mm		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.34 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	RO
Verpakkingsvorm	Rol
Een flexibele, cilindervormige verpakking met rechte zijanten en cirkelvormige uiteinden van dezelfde grootte. De uiteindes zijn niet voorzien van flenzen (zoals bij een spoel). Een rol kan uit een of meer lagen van verpakking bestaan (zoals bij beschuit).	
CBS-code	85393290

