

Osram HQIT E40 25x84 mm 1000W DAYlight POWERSTAR UV-STOP



Metaal halide lampen voor gesloten armaturen. Productkenmerken: POWERSTAR® kwartstechnologie. Lichtkleuren: neutraal wit (N), daglicht (D). Productvoordelen: Hoge efficiëntie. E40-fitting voor eenvoudige lamphantering. UV-waarden in belangrijke mate onder de maximaal toegelaten limieten conform IEC 61167 dankzij de UV-filter. Toepassingsgebieden: Fabrieken en werkplaatsen. Sporthallen en multifunctionele hallen. Industriële installaties. Vliegvelden. Droogdokken en havenfaciliteiten. Opstelsterreinen, containeroverlading-faciliteiten. Alleen goedgekeurd voor gebruik in gesloten armaturen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

Artikelcode:	OSR 527035
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	OSRAM
Type:	HQIT
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000037 - Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Synoniemen:	Halogeen metaaldamplamp, Halogeen metaaldamplamp zonder reflector, Halogeenlamp, Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector, Keramische lamp, Kwik-jodidelamp, Lamp, Metaaljodidelamp, Metalarc



Specificaties

Lampvermogen:	1000 W	Totale lengte:	345 mm
Lampspanning:	130 ~ 130 V	Externe ontsteker vereist:	Ja
Lichtstroom:	85000 lm	Extern voorschakelapparaat:	Ja
Voet:	E40	Gesloten armatuur noodzakelijk:	Ja
UV-bescherming:	Ja	Bruiningslamp:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Kleur:	Kleurloos
Kleurtemperatuur:	7250 K	Lichtkleur:	872
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Daglicht wit > 5300 K	Uitvoering:	Helder
Specifieke lichtstroom lamp:	85 lm/W	Lampaanduiding:	T7
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Energie-efficiëntieklasse:	A
Materiaal ontladingsbuis:	Kwarts	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	1155 kWh
Brandstand:	P30	Gemiddelde nom. levensduur:	9000 h
Diameter:	76 mm		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	514 gr
Breedte	350 mm
Hoogte	81 mm
Lengte	81 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85393290

