

Osram HQIT G12 70W NDL UVS POWERSTAR UV STOP



Metaal halide lampen met kwartstechnologie voor gesloten armaturen. Productkenmerken: POWERSTAR® kwartstechnologie. Lichtkleuren: Warm White (WDL), neutraal wit (NDL). Productvoordelen: Hoge efficiëntie. UV-waarden in belangrijke mate onder de maximaal toegelaten limieten conform IEC 61167 dankzij de UV-filter. Toepassingsgebieden: Winkelgalerijen. Tentoonstellingshallen en handelsmarkten. Fabrieken en werkplaatsen. Wandelzones, publieke lanen. Gebouwen, monumenten, bruggen. Alleen goedgekeurd voor gebruik in gesloten armaturen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

Artikelcode: OSR 974327

Status product: 126 - Lopend

Laatst gewijzigd: 12-06-2024

Merk: OSRAM

Type: HQIT

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC000037 - Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector

Synoniemen: Halogeen metaaldamplamp, Halogeen metaaldamplamp zonder reflector, Halogeenlamp, Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector, Keramische lamp, Kwik-jodidelamp, Lamp, Metaaljodidelamp, Metalarc



Specificaties

Lampvermogen:	70 W	Totale lengte:	84 mm
Lampspanning:	99 ~ 99 V	Externe ontsteker vereist:	Ja
Lichtstroom:	5400 lm	Extern voorschakelapparaat:	Ja
Voet:	G12	Gesloten armatuur noodzakelijk:	Ja
UV-bescherming:	Ja	Bruiningslamp:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Kleur:	Kleurloos
Kleurtemperatuur:	4200 K	Lichtkleur:	842
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Uitvoering:	Helder
Specifieke lichtstroom lamp:	77 lm/W	Lampaanduiding:	T25
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Energie-efficiëntieklasse:	G
Materiaal ontladingsbuis:	Kwarts	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	74 kWh
Brandstand:	Willekeurig	Gemiddelde nom. levensduur:	9000 h
Diameter:	25 mm		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	40 gr
Breedte	42 mm
Hoogte	42 mm
Lengte	111 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85393290

