

Philips MASTER PL-L 36W/840/4P



De MASTER PL-L is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt in plafondarmaturen voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan met de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Artikelcode:	PH 706751
Status product:	130 - Vervallen
Laatst gewijzigd:	26-04-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	G24Q
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000087 - Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerd voorschakelapparaat
Synoniemen:	2 D-lamp, Compact fluorescentielamp, Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerd voorschakelapparaat, Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerde ballast, Compactlamp, GFL, Lamp, Lamp met steekvoet, Varkensstaartlamp



Specificaties

Lampvermogen:	36.3 W	Geïntegreerde starter:	Nee
Lichtstroom:	2850 lm	Amalgamtechnologie:	Nee
Voet:	2G11 (4-pins)	Speciale toepassing:	Overig
Kleurweergave-index:	80-89	Kleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K	Aantal verlichtingsbuizen:	2
Diameter:	39 mm	Geschikt voor elektronisch VSA:	Ja
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	37 kWh
Lichtkleur:	840	Gemiddelde nom. levensduur:	20000 h
Totale lengte:	416.6 mm	Lampaanduiding:	Overig

Verpakkingsinformatie

Verpakkingscode	CT
(volgens EANCOM codelijst 7065)	
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	

