

Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V



PhilipsHF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lampsDit intelligente, hoogfrequente elektronische dim-VSA maakt gebruik van het DALI- of Touch & Dim-drukknopprotocol voor fluorescentielampen. Het voldoet aan de A1BAT-eisen en anticipeert daarmee op komende wetgeving. Met een speciaal commando kun je het vermogen opvragen dat het systeem opneemt uit de netspanning en met een ander commando kun je vaststellen welk lampvermogen er is aangesloten. In combinatie met lichtregelsystemen kunnen extra energiebesparingen bereikt worden. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Artikelcode:	PH 156789
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	Voorschakelapparaat voor TL/CFL
ETIM groep:	EG000029 - Lichtregeling
ETIM class:	EC001497 - Voorschakelapparaat
Synoniemen:	Ballast, Conventioneel voorschakelapparaat, Conventionele ballast, Electronisch voorschakelapparaat, Electronische ballast, Elektronisch voorschakelapparaat, Elektronische ballast, EVSA, Hoogfrequent voorschakelapparaat



Specificaties

Uitvoering:	Elektronisch	Voor lamptype T38:	Nee
Multiwatt-uitvoering:	Ja	Voor lamptype T-R:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Voor lamptype T-U:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Voor lamptype TC-D:	Nee
Dimbaar DALI:	Ja	Voor lamptype TC-DD:	Nee
Dimbaar DSI:	Nee	Voor lamptype TC-DEL:	Nee
Dimbaar DMX:	Nee	Voor lamptype TC-F:	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Voor lamptype TC-L:	Ja
Dimbaar GPRS:	Nee	Voor lamptype TC-QEL:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Voor lamptype TC-S:	Nee
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Voor lamptype TC-SEL:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Voor lamptype TC-T:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Voor lamptype TC-TEL:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Geschikt voor lampvermogen (4 lampen):	14 ~ 24 W
Dimming programmeerbaar:	Nee	Geschikt voor aantal lampen:	4 ~ 4
Dimbaar RF:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	14 ~ 24 W
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Nom. spanning:	195 ~ 240 V
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Behuizing:	Metaalbehuizing
Dimbaar Zigbee:	Nee	Met trekontlasting:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Niet dimbaar:	Nee	Beschermingsklasse:	Geen
Voor lamptype HI:	Nee	Lengte:	360 mm
Voor lamptype HM:	Nee	Breedte:	30 mm
Voor lamptype HS:	Nee	Hoogte:	22 mm
Voor lamptype LS:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Voor lamptype T7:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Voor lamptype T16:	Ja	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Voor lamptype T16-R:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Voor lamptype T26:	Ja		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.41 kg
Breedte	0.21 m
Hoogte	0.07 m
Lengte	0.37 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85041020

