

Philips TL-X XL 20W/33-640



Philips TL-X XL De TL-X XL-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een verlengde levensduur en is voorzien van een interne ontstekstrip voor starterloze elektromagnetische werking of hoogfrequente werking zonder voorverwarming. In combinatie met een speciale lamphouder worden alle mogelijke vonkeffecten tijdens ontsteken voorkomen. Deze lamp wordt gebruikt in brandvrije en extra beveiligde armaturen voor zowel binnen- als buitentoepassingen zoals de (petro-)chemische industrie, offshore, mijnbouw en elke locatie waar sporen van explosieve gassen aanwezig kunnen zijn.

Artikelcode:	PH 261359
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	26-04-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	TL-X
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000108 - TL-buis
Synoniemen:	Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp



Specificaties

Lampvermogen:	20 W	Splinterbescherming:	Nee
Lichtstroom:	940 lm	Ontstekingsstrook:	Nee
Voet:	Fa6	Snelstart:	Ja
Kleurweergave-index:	60-69	Starterloos bedrijf:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 K	Spectrumlamp:	Nee
Lampvorm:	Staafl	Geschikt voor explosieveilige armaturen:	Ja
Specifieke lichtstroom lamp:	47 lm/W	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Lichtkleur:	640	Dubbelwandig:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Voor toepassing bij lage temperaturen:	Nee
Buisdiameter:	40.5 mm	Energie-efficiëntieklasse:	G
Lengte:	611 mm	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	20 kWh
Interne reflectorlaag:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	26000 h
Kleur:	Wit	Lampaanduiding:	T12
Toepassing:	Explosieveilige omgeving		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.21 kg
Breedte	0.23 m
Hoogte	0.21 m
Lengte	0.67 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85393110

