

## Philips TL-X XL 40W/33-640



Philips TL-X XL De TL-X XL-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een verlengde levensduur en is voorzien van een interne ontsteekstrip voor starterloze elektromagnetische werking of hoogfrequente werking zonder voorverwarming. In combinatie met een speciale lamphouder worden alle mogelijke vonkeffecten tijdens ontsteken voorkomen. Deze lamp wordt gebruikt in brandvrije en extra beveiligde armaturen voor zowel binnen- als buitentoepassingen zoals de (petro-)chemische industrie, offshore, mijnbouw en elke locatie waar sporen van explosieve gassen aanwezig kunnen zijn.

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | PH 261373                                                                                                                 |
| Status product:   | 126 - Lopend                                                                                                              |
| Laatst gewijzigd: | 26-04-2024                                                                                                                |
| Merk:             | PHILIPS                                                                                                                   |
| Type:             | TL-X                                                                                                                      |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                                                         |
| ETIM class:       | EC000108 - TL-buis                                                                                                        |
| Synoniemen:       | Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp |



## Specificaties

|                                |                            |                                          |         |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| Lampvermogen:                  | 40 W                       | Splinterbescherming:                     | Nee     |
| Lichtstroom:                   | 2300 lm                    | Ontstekingsstrook:                       | Nee     |
| Voet:                          | Fa6                        | Snelstart:                               | Ja      |
| Kleurweergave-index:           | 60-69                      | Starterloos bedrijf:                     | Nee     |
| Kleurtemperatuur:              | 4000 K                     | Spectrumlamp:                            | Nee     |
| Lampvorm:                      | Staafl                     | Geschikt voor explosieveilige armaturen: | Ja      |
| Specifieke lichtstroom lamp:   | 58 lm/W                    | Geschikt voor noodverlichting:           | Nee     |
| Lichtkleur:                    | 640                        | Dubbelwandig:                            | Nee     |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1: | Neutraal wit 3300 - 5300 K | Voor toepassing bij lage temperaturen:   | Nee     |
| Buisdiameter:                  | 40.5 mm                    | Energie-efficiëntieklasse:               | G       |
| Lengte:                        | 1220.5 mm                  | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:    | 40 kWh  |
| Interne reflectorlaag:         | Nee                        | Gemiddelde nom. levensduur:              | 26000 h |
| Kleur:                         | Wit                        | Lampaanduiding:                          | T12     |
| Toepassing:                    | Explosieveilige omgeving   |                                          |         |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                                           | 0.42 kg  |
| Breedte                                                           | 0.22 m   |
| Hoogte                                                            | 0.21 m   |
| Lengte                                                            | 1.29 m   |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT       |
| Verpakkingsvorm                                                   | Karton   |
| Een kartonnen doos of container                                   |          |
| CBS-code                                                          | 85393110 |

