

Philips MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25



PhilipsMASTER TL-D SecuraDeze Philips TL-D-lamp heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door blauwe ringen aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van producten en mensen, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De lamp heeft een Surlyn-coating die UV-licht blokkeert en voldoet aan de HACCP-richtlijnen.

Artikelcode:	PH 640185
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	26-04-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	T8 G13
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000108 - TL-buis
Synoniemen:	Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp



Specificaties

Lampvermogen:	59.4 W	Splinterbescherming:	Ja
Lichtstroom:	5100 lm	Ontstekingsstrook:	Nee
Voet:	G13	Snelstart:	Ja
Kleurweergave-index:	80-89	Starterloos bedrijf:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 K	Spectrumlamp:	Nee
Lampvorm:	Staaflamp	Geschikt voor explosieveilige armaturen:	Nee
Specifieke lichtstroom lamp:	86 lm/W	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Lichtkleur:	840	Dubbelwandig:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Voor toepassing bij lage temperaturen:	Nee
Buisdiameter:	28 mm	Energie-efficiëntieklasse:	G
Lengte:	1514.2 mm	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	60 kWh
Interne reflectorlaag:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h
Kleur:	Wit	Lampaanduiding:	T8
Toepassing:	Algemeen		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.29 kg
Breedte	0.15 m
Hoogte	0.15 m
Lengte	1.53 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85393110

