

Philips TL5 49W 840 SECURA



PhilipsMASTER TL5 High Output SecuraDeze TL5 High Output Secura-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door de blauwe ring aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van producten en mensen, bijv. in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Deze lamp voldoet aan HACCP-voorschriften en ondersteunt HACCP-certificering.

Artikelcode:	PH 952271
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	26-04-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	TL5 Secura
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000108 - TL-buis
Synoniemen:	Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp



Specificaties

Lampvermogen:	49.4 W	Splinterbescherming:	Ja
Lichtstroom:	4250 lm	Ontstekingsstrook:	Nee
Voet:	G5	Snelstart:	Ja
Kleurweergave-index:	80-89	Starterloos bedrijf:	Ja
Kleurtemperatuur:	4000 K	Spectrumlamp:	Nee
Lampvorm:	Staaft	Geschikt voor explosieveilige armaturen:	Nee
Specifieke lichtstroom lamp:	95 lm/W	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Lichtkleur:	840	Dubbelwandig:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Voor toepassing bij lage temperaturen:	Nee
Buisdiameter:	17 mm	Energie-efficiëntieklasse:	G
Lengte:	1463.2 mm	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	50 kWh
Interne reflectorlaag:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	30000 h
Kleur:	Wit	Lampaanduiding:	T5
Toepassing:	Algemeen		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.15 kg
Breedte	0.16 m
Hoogte	0.1 m
Lengte	1.5 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85393110

